



staalmeesters

- Profielwalsen
- Alu-buigen
- Plaatwalsen
- Snijden
- Zetten
- Laskonstrukties

OVERIGE CAPACITEITEN

Plaatwalsen

Zowel Cilindrisch als Conisch, alsmede 3D op onderstaande afmetingen, waarbij de maximale diktes gelden bij de maximale lengte bij St.37-2.

Wals1: 2000 x 5 topoldiameter 145 mm

Wals2: 3000 x 8 topoldiameter 295 mm

Wals3: 3300 x 20 topoldiameter 340 mm en 300 mm

Wals4: 3000 x 25 topoldiameter 370 mm

Zetten en Persen

Kantbank1: Lengte 4000 mm, maximaal 140 Ton, Uitlading 260 mm, uitsparing tussen de kolommen 3050 mm.

Kantbank2: Lengte 8000 mm, maximaal 950 Ton, Uitlading 640 mm, uitsparing tussen de kolommen 5380 mm.

Pers: Lengte onbeperkt, maximaal 500 Ton, Uitlading 1100 mm

Konstruktiewerk

Laskantvoorbewerken: X-naad en V-naad, 20° - 55°, maximaal 15 mm

Lassen: MIG/MAG, TIG, Elektrisch, Semi-automatisch. Gecertificeerd volgens EN-287

Draaien: Diameter 400 x Lengte 2750 mm, Conventioneel

Zagen:	Hoek	Rond	Rechthoekig
	90°	325 mm	500 x 300 mm
	45°	300 mm	300 x 300 mm
	30°	200 mm	200 x 200 mm

Hijs- en Hefcapaciteit

Heftruck: 2.5 Ton

Kranen: 10x5 Ton en 1x10 Ton

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

de Staalmeesters bv Wals- en Buigwerk

Geijsterseweg 12
Westhaven
5861BL Wanssum
Nederland

Tel.: +31 (0) 478 - 532050
Fax.: +31 (0) 478 - 532646
Web: www.staalmeesters.nl
E-Mail: verkoop@staalmeesters.nl